

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Malowanie kl. schodowych		
1	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm 4*(15,09*(2,52*2+5,87*2)-0,8*1,9-1,3*2,0-4*2,3*0,9) 4*5*(2,56*(1,5*2*2+1,3*2*2)-2*2*0,8*2,1-2*2*0,9*2,0)	m2 m2 razem m2	963,241 295,04 1.258,281
2	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą - 50 % powierzchni ścian M=0.5	m2	1.258,281
3	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego 5*(8*3,0+1,3+2,52*8+2,1*2+1,3+5*3*(2,1*2+0,9))+4*(2,3+0,9*2))	m razem m	719,3 719,3
4	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm 4*(2,52*5,87+4*2,52*1,3+4*2,52*1,5+8*1,24*3,0) 4*(1,3*1,5*2*5)	m2 m2 razem m2	291,106 78 369,106
5	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą - 50% powierzchni M=0.5	m2	369,106
6	KNR K-09 0302/01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych 1258,281+369,106	m2 razem m2	1.627,387 1.627,387
7	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	1.627,387
8	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	1.627,387
9	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 4*(8*3,0+1,3)*1,1	m2 razem m2	111,32 111,32
10	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 4*(5*4*0,9*2,1)*0,4	m2 razem m2	60,48 60,48
11	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm 4*(8*3,0+1,3+8*3,0+5*(2,52+1,3*2))+5*(2,52+2*1,5-3*0,8)+2*5*(1,5*2+1,3*2-3*0,8))	m razem m	490 490
12	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	15
13	KNR-W 4-01r97 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4*(5*2,52*1,3+5*2,52*1,5+8*1,24*3,0+2*1,5*1,3)	m2 razem m2	275,76 275,76
14	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - analogia drzwi techniczne do piwnic 0,9*2,1*5	m2 razem m2	9,45 9,45
15	KNR 4-01 0914/06	Wymiana odcinków prostych długości ponad 1m poręczy (pochwyty) schodowych z drewna miękkiego R=0.7 5*(8*3,0+1,3)	m razem m	126,5 126,5